

SE / APRIL 2020

PRODUKTINFORMATION DRIFT & UNDERHÅLL


SANDEQ Pure

Genomfärgade fasadskivor
i fibercement




Produktinformation


KULÖRER:



010 White



011 Light Grey




020 Natural



030 Grey



040 Yellow



050 Grass



060 Red




061 Terracotta



070 Brown



080 Desert



081 Sand

GENOMFÄRGAD, INDIVIDUELL & AUTHENTIK

SANDEQ Pure fasadskivor är genomfärgade fasadskivor i fibercement där varje skiva kännetecknas av ett individuellt uttryck. Fasadskivorna är olika i textur, djup och kulör-nyans som ger en naturlig och levande fasad.

De genomfärgade skivorna har en tydlig synlig fibercementstruktur som är ett resultat av den naturliga sammansättningen av råmaterialet och autoklaveringsprocessen vid tillverkningen av fibercementen. Skivornas framsida är slipad och är ytbehandlad med en transparent hydrofobering som ger skivorna smuts- och vattenavvisande egenskaper.

SANDEQ Pure levereras i 11 olika kulör-nyanser. Skivorna patineras med tiden under väderpåverkan och blir ljusare.

PRODUKTEGENSKAPER:

Nedan finns en kort översikt av produkttegenskaper SANDEQ Pure:

- CE-märkning enligt Europeisk standard EN 12467
- Brandklass: Obrännbart material, klass A2-s1,d0 enligt EN 13501-1
- Tjocklek: 8 mm (10 och 12 mm enligt förfrågan)
- Max. format: 1250x2500 mm och 1250x3050 mm
- Densitet: >1600 kg/m³

- Fasadsystem:

SANDEQ Pure kan monteras enligt nedan:

>> Lackerade rostfria fasadskruvar på ventilerad stål- eller träläkt

>> Dold infästning: Mekanisk dold infästning på aluminium fasadsystem

Drift och underhåll

PRODUKTER:

SANDEQ Pure

8 mm genomfärgade fasadskivor i fibercement.

YTBEHANDLING:

SANDEQ Pure-fasadskivor har en hydrofobisk transparent ytbehandling på både fram-och baksidan som ger skivorna smuts-och vattenavvisande egenskaper.

ANVÄNDNING:

SANDEQ Pure är en del av den nya generation förstärkta högkomprimerade och stabiliserade asbestfria fasadskivor, som är framställda av Silica, Portlandcement och naturliga armeringsfibrer. Skivorna är obrännbara (klass A2-s1,d0 enligt EN 13501-1) och motståndskraftiga mot angrepp av röta, mögel och skadedjur.

SANDEQ Pure kan användas i många typer av byggnationer – huvudsakligen som invändig väggbeklädnad och utvändigt ventilerad fasadbeklädnad.

Vi rekommenderar en årlig inspektion för att kontrollera att skivorna inte är skadade och infästningen inte har lossnat.

RENGÖRING:

Under normala förhållanden kan smuts och orenheter tas bort med en borste eller en blöt svamp.

SANDEQ Pure skivorna rengörs med rent vatten, ev. tillsatt med ett vanligt rengöringsmedel såsom såpa.

Kom ihåg att alltid efterspola fasaden med rikligt med rent vatten för att undvika att fläckar kvarstår.

OBSERVERA:

Skivorna får **inte** utsättas för högtryckstvätt med högt tryck.

Skivorna får inte rengöras när det är varmt och de utsätts för solljus. Innan man påbörjar fasadtvätt, rekommenderas det att testa rengöringen på ett litet område först för att se resultatet.



SANDEQ Facade Solutions AB
Farmarevägen 8
291 67 FJÄLKINGE
SWEDEN

T: +46 44 12 33 30
E: info@sandeq.se

Org. nr: 559201-7635
Moms reg nr: SE 559201763501

www.sandeq.se |
www.facadesolutions.se